导轨系列



轻盈滑动 – 带有同步功能
我们的导轨系列可以应用在各个家居空间，并且提供丰富的解决方案。凭借高度的操作舒适性为家具增值。


- BLUMOTION 阻尼打造轻柔的关闭效果
- SERVO-DRIVE 电动伺服系统带来高度舒适的使用体验轻按面板即可开启。BLUMOTION则让面板轻柔地合上
- 可用于无拉手家具的TIP-ON 机械触碰式开启功能
- 产品系列丰富，应用广泛
- 稳定性高，下垂度低
- 保证家具终生受用的质量

TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列



滑行轻盈实用应用广泛
TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列为整个家居空间创造舒适的开合体验。
针对每套家具，应用广泛的
TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列都能提供合适的解决方案。

► TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列


图示

► TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列 270
▸▸ 概览 271
▸▸ 柜体导轨的固定 282
▸▸ 安装、拆卸和调节 283
▸▸ 配件 285

滑动轻盈实用应用广泛



木抽的滑动也可以轻盈顺畅 - 针对每个家居空间：TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列能够轻松做到。应用广泛的 TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列总能提供出一个合适的解决方案。



多样性
30 kg承重导轨、提供各种标称长度的全拉式、半拉式导轨可供选择。正因为这种多样性，所以 TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列能为每个家居空间都能提供一个很好的解决方案。



TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列- 轻盈滑动
轻盈的滑动、平稳的过渡和耐磨损的滚珠。这便是令全球用户信服的质量。



稳定性
下垂度小，因此能将抽屉紧邻底板安装。在面板较宽的抽屉上，可选装侧边稳定器，确保抽屉的滑动平稳。



接码和插销技术
采用接码技术，抽屉的拆卸十分方便。借助插销技术可轻松、快速地完成抽屉安装。

BLUMOTION
by Blum

不受抽屉大小、重量以及关闭抽屉力度的大小影响：具备自适应功能的 BLUMOTION 阻尼都能确保抽屉的关闭轻柔、静谧。


SERVO-DRIVE
by Blum

集成了 BLUMOTION 阻尼功能的导轨还能兼容 SERVO-DRIVE 电动伺服系统。实现轻触面板抽屉即开、轻压面板即轻柔关闭的效果。

TIP-ON
by Blum


在我们的机械开启支持产品 TIP-ON的作用下，轻触面板，抽屉也能开启，如需合上抽屉，轻推面板即可。

► TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列


图示

▸▸ 概览 – 导轨 274

资料 ▸▸ 柜体导轨的固定



图示


柜体导轨 560H – 30 kg 282
柜体导轨 551H – 30 kg 282

▸▸ 安装、拆卸和调节


图示

接码 283
调节 283
调节 高度 (551H) 284
抽屉挂上和卸下 284

配件 ▸▸ 配件


图示


缓冲塞 285
消音垫 285

资料 图示

	可根据要求提供产品编号		接码技术
配件	配件		插销技术
资料	基本信息	30	动态负载(kg)
	低抽屉		安装
	内低抽		裁切
	全拉式抽屉		加工
	半拉式抽屉		安装、拆卸和调节

资料

接码技术

应用	kg	页	网页代码	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON by Blum
►► 接码技术 – 全拉式导轨						
 TANDEM plus BLUMOTION 全拉式隐藏静音阻尼木抽/拉篮导轨 – 560H	30	274	DQD1XA	●	○	–
 TANDEM plus 全拉式隐藏静音木抽/拉篮导轨 – 560H	30	276	vDQD2MM	–	–	○

kg 动态负载 ● 内置阻尼功能 ○ 可选择 – 不适用

产品多样 让人着迷







插销技术

应用		kg	页码	网页代码	BLUMOTION by Blum	SERVO-DRIVE by Blum	TIP-ON by Blum
▸▸ 插销技术 – 半拉式抽屉							
	TANDEM BLUMOTION 隐藏静音阻尼木抽/拉篮导轨 – 551H	30	278	DQD65A	●	○	–
	TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨 – 551H	30	280	DQD6UM	–	–	○

kg	动态负载	●	内置阻尼功能	○	可选择	–	不适用






TANDEM plus BLUMOTION 全拉式隐藏静音阻尼木抽/拉篮导轨 – 560H

网页代码 DQD1XA



- TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列- 内置 **BLUMOTION 阻尼**功能的全拉式导轨，确保抽屉轻柔地合上
- 支持安装 SERVO-DRIVE – 电动开启装置
- 通过接码进行高度调节，无需工具
- 内置面板倾斜度调节功能，无需工具
- 可自动适应合理范围内的误差值

所需空间





NL 标称长度

产品及订购信息

1	导轨 左/右 (有内置阻尼)	描述
标称长度 NL (mm)	动态负载(kg) 30	柜体侧板安装，全拉式开启。
250	560H2500B TANDEM MP ZN	全拉式阻尼导轨套装，NL250mm
270	560H2700B TANDEM MP ZN	全拉式阻尼导轨套装，NL270mm
300	560H3000B TANDEM MP ZN	全拉式阻尼导轨套装，NL300mm
350	560H3500B TANDEM MP ZN	全拉式阻尼导轨套装，NL350mm
400	560H4000B TANDEM MP ZN	全拉式阻尼导轨套装，NL400mm
450	560H4500B TANDEM MP ZN	全拉式阻尼导轨套装，NL450mm
500	560H5000B TANDEM MP ZN	全拉式阻尼导轨套装，NL500mm
550	560H5500B TANDEM MP ZN	全拉式阻尼导轨套装，NL550mm

3	接码 左/右			
	材质	颜色	产品编号	描述
	塑料/锌	橙色	T51.1700.04KUPP L 100 OR	橙色前接码 左
			T51.1700.04KUPP R 100 OR	橙色前接码 右
订购左、右面板固定件				






TANDEM plus BLUMOTION 全拉式隐藏静音阻尼木抽/拉篮导轨 – 560H

网页代码 DQD1XA


安装

柜体内所需空间




* 安装侧边稳定器的情况下，+3 mm

低抽屉



SKW 抽屉净宽
LW 柜体净宽

低抽屉




SKL 抽屉长度
NL 标称长度
* 安装侧边稳定器的情况下，需额外+12 mm


螺丝位置 – 柜体导轨

标称长度 NL (mm)


250, 270
300
350
400
450
500, 550



加工抽屉




使用钻孔模具 T65.1000.02



使用钻孔模具 T65.1000.02

最小柜体净深 = 标称长度 NL + 3 mm




TANDEM plus 全拉式隐藏静音木抽/拉篮导轨 – 560H

网页代码 DQD2MM



- TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列- 采用了 **BLUMATIC 自闭技术**的全拉式导轨
- 支持安装 TIP-ON – 机械开启装置
- 通过接码进行高度调节，无需工具
- 内置面板倾斜度调节功能，无需工具
- 可自动适应合理范围内的误差值
- 针对较宽的面板，可选装 TIP-ON 机械触碰式开启同步轴，确保触发的稳定性

所需空间



NL 标称长度

产品及订购信息

1	导轨 左/右 (无内置阻尼)	描述
标称长度 NL (mm)	动态负载(30kg)	柜体侧板安装，全拉式开启。
250	560H2500C TANDEM MP ZN	全拉式导轨套装，NL250mm
270	560H2700C TANDEM MP ZN	全拉式导轨套装，NL270mm
300	560H3000C TANDEM MP ZN	全拉式导轨套装，NL300mm
350	560H3500C TANDEM MP ZN	全拉式导轨套装，NL350mm
400	560H4000C TANDEM MP ZN	全拉式导轨套装，NL400mm
450	560H4500C TANDEM MP ZN	全拉式导轨套装，NL450mm
500	560H5000C TANDEM MP ZN	全拉式导轨套装，NL500mm
550	560H5500C TANDEM MP ZN	全拉式导轨套装，NL550mm
冲程会因负载和调节情况而有所变化！		

3	接码 左/右			
	材质	颜色	产品编号	描述
	塑料/锌	橙色	T51.1700.04KUPP L 100 OR	橙色前接码 左
			T51.1700.04KUPP R 100 OR	橙色前接码 右
订购左、右面板固定件				


配件

6a	TIP-ON 机械触碰式开启 左/右	
	动态负载(kg)	产品编号
	30	T55.7150S
仅适用于 TANDEM plus 全拉式隐藏静音木抽/拉篮导轨		

6b	TIP-ON同步齿轮套装		
	规格	颜色	产品编号
	半圆形	土灰色	T55.000R


6c	TIP-ON 同步杆		
	柜体宽度 KB (mm)	规格	产品编号
	至 1200	半圆形	T55.889W
可裁切			
应用在宽度KB大于 600 mm的柜体上			
裁切	柜体净宽 LW – 277 mm		

选择 TIP-ON 机械触碰式开启装置解决方案时，除订购导轨外，还需同时订购如下项：




	型 号	描 述
6a	T55.7150S T-O*M*CNV1 S	TIP-ON 机械触碰式开启 同步装置
6b	T55.000R RITZEL S2R737	TIP-ON 机械触碰式开启 同步齿轮 (柜体宽度 600mm 以上，建议选配此项)
6c	T55.889W HR-W+D V40 ROH	TIP-ON 机械触碰式开启 同步轴，可裁切 (柜体宽度 600mm 以上，建议选配此项)


低抽屉



触发范围



以导轨为560H、标称长度 NL 500 mm且配有同步杆的四面抽屉为例




TANDEM plus 全拉式隐藏静音木抽/拉篮导轨 – 560H

网页代码 DQD2MM


安装

柜体内所需空间




* 安装
TIP-ON 机械触碰式开启的情况下，+1 mm

低抽屉/内低抽



SKW 抽屉净宽
LW 柜体净宽

低抽屉




SKL 抽屉长度
NL 标称长度

螺丝位置 – 柜体导轨


标称长度 NL (mm)

250, 270
300
350
400
450
500, 550




最小柜体净深 = 标称长度 NL + 3 mm

加工抽屉




使用钻孔模具 T65.1000.02



* 安装
TIP-ON 机械触碰式开启的情况下，85 mm
使用钻孔模具 T65.1000.02

► TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列
►► 插销技术 – 半拉式导轨




TANDEM BLUMOTION 隐藏静音阻尼木抽/拉篮导轨 – 551H

网页代码 DQD65A




- 半拉式开启
- TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列- 内置 **BLUMOTION 阻尼** 功能的半拉式导轨，确保抽屉轻柔地合上
- 支持安装 SERVO-DRIVE – 电动开启装置
- 导轨已内置防脱卸装置和高度调节装置


所需空间




NL 标称长度

产品及订购信息

1 	导轨 左/右 (内置阻尼)	描述
标称长度 NL (mm)	动态负载(kg) 30	柜体侧板安装，全拉式开启。
260	551H2600B TAND CNV1 ZN	半拉式阻尼导轨套装，NL260mm
285	551H2850B TAND CNV1 ZN	半拉式阻尼导轨套装，NL285mm
310	551H3100B TAND CNV1 ZN	半拉式阻尼导轨套装，NL310mm
360	551H3600B TAND CNV1 ZN	半拉式阻尼导轨套装，NL360mm
410	551H4100B TAND CNV1 ZN	半拉式阻尼导轨套装，NL410mm
460	551H4600B TAND CNV1 ZN	半拉式阻尼导轨套装，NL460mm
510	551H5100B TAND CNV1 ZN	半拉式阻尼导轨套装，NL510mm






TANDEM BLUMOTION 隐藏静音阻尼木抽/拉篮导轨 – 551H

网页代码 DQD65A


安装

柜体内所需空间




A 如需安装全拉式抽屉，则需留出3 mm间距
* 安装侧边稳定器的情况下，+3 mm

低抽屉/内低抽



SKW 抽屉净宽
LW 柜体净宽

低抽屉




SKL 抽屉长度
NL 标称长度
* 安装侧边稳定器的情况下，需额外+12 mm


螺丝位置 – 柜体导轨


标称长度 NL (mm)

260, 285
310-435
460, 485
510, 535
560




加工抽屉






使用钻孔模具 T65.1000.02



标称长度 NL (mm)	插装板 X2 (mm)	防脱卸装置 X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385




TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列 – 551H

网页代码 DQD6UM



- 半拉式开启
- TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨系列- 采用了 **BLUMATIC 自闭技术**的半拉式导轨
- 支持安装 TIP-ON – 机械开启装置
- 导轨已内置防脱卸装置和高度调节装置
- 针对较宽的面板，可选装 TIP-ON 机械触碰式开启同步轴，确保触发的稳定性

所需空间



NL 标称长度

订购信息

1	导轨 左/右 (无内置阻尼)	描述
标称长度 NL (mm)	动态负载(kg) 30	柜体侧板安装，半拉式开启。
310	551H3100 TAND CNV1 ZN	半拉式导轨套装，NL310mm
360	551H3600 TAND CNV1 ZN	半拉式导轨套装，NL360mm
410	551H4100 TAND CNV1 ZN	半拉式导轨套装，NL410mm
460	551H4600 TAND CNV1 ZN	半拉式导轨套装，NL460mm
510	551H5100 TAND CNV1 ZN	半拉式导轨套装，NL510mm

冲程会因负载和调节情况而有所变化！

配件

6a TIP-ON 机械触碰式开启 左/右

动态负载(kg)	产品编号
30	T55.3150S

仅适用于 TANDEM plus 全拉式隐藏静音木抽/拉篮导轨

6b TIP-ON同步齿轮套装

规格	颜色	产品编号
半圆形	土灰色	T55.000R

6c TIP-ON 同步杆


柜体宽度 KB (mm)	规格	产品编号
至 1200	半圆形	T55.889W

可裁切

应用在宽度KB大于 600 mm的柜体上


裁切 柜体净宽 LW – 277 mm

选择 TIP-ON 机械触碰式开启装置解决方案时，除订购导轨外，还需同时订购如下项：




	型 号	描 述
6a	T55.3150S T-O*M*CNV1R735	TIP-ON 机械触碰式开启 同步装置
6b	T55.000R RITZEL S2R737	TIP-ON 机械触碰式开启 同步齿轮 (柜体宽度 600mm 以上，建议选配此项)
6c	T55.889W HR-W+D V40 ROH	TIP-ON 机械触碰式开启 同步轴，可裁切 (柜体宽度 600mm 以上，建议选配此项)


低抽屉



触发范围



以导轨为560H、标称长度 NL 500 mm且配有同步杆的四面抽屉为例




TANDEM 隐藏静音木抽/拉篮导轨 – 551H

网页代码 DQD6UM


设计

在柜体内的空间需求




A 调换为全拉出式需 5 mm 距离
* 安装TIP-ON 机械触碰式开启的情况下，+1 mm

低抽屉/内低抽




SKW 抽屉净宽
LW 箱体净宽

低抽屉



SKL 抽屉长度
NL 标称长度

内低抽




ISKL 内低抽长度
SKL 抽屉长度
NL 标称长度
* 安装TIP-ON 机械触碰式开启的情况下，+3 mm


螺丝位置 – 柜体导轨


标称长度 NL（mm）

260, 285
310–435
460, 485
510, 535
560




加工抽屉






使用打孔模 T65.1000.02




标称长度	插销式导轨	抬起保险
NL (mm)	X2 (mm)	X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

柜体导轨 560H – 30 kg – 柜体侧板安装




在柜体上固定
A　木工螺丝 Ø 4 x 15 mm

柜体导轨 551H – 30 kg




在柜体上固定
A　木工螺丝 Ø 4 x 15 mm


接码



四面抽屉




三面抽屉




内低抽

调节




高度调节
+ 3 mm




560H:倾斜度调节

安装抽屉 (560H)




安装

拆卸抽屉 (560H)





拆卸

安装抽屉 (551H)




安装






锁定 551H


拆卸抽屉(551H)




解锁 551H



拆卸




调节高度 (551H)



551H: + 2,5 mm

粘贴式消音垫




- 用于消音
- 材质：塑料
- 颜色：自然色

订购信息

名称	产品编号
粘贴式消音垫	993.710

钻孔式缓冲塞



- 用于消音
- 面板缝隙2 mm
- 两部分
- 材质：塑料
- 颜色：RAL 9006 灰色（白铝灰色）

订购信息

名称	产品编号
钻孔式缓冲塞	993.706